

PLPR36-160 Batterie Lithium Ion Polymère Waterproof IP65

Cellules	LG lithium ion polymère montage 10S		
Tension nominale	36 Volts	Capacité nominale	160 Ah
Tension de charge	42 Volts	Intensité de charge	20 A
Temps de charge	8-9 H	Méthode de charge	CC/CV
Intensité de décharge	60 A	Pic de décharge	120 A
Protection de surcharge	42.5 Volts	Réarmement après surcharge	40.5 Volts
Protection de décharge	28 Volts	Réarmement de décharge	30 Volts
Délai de réaction surcharge	1000MS	Délai de réaction sur décharge	100 MS
Protection court-circuit	OUI	Délai de réaction court-circuit	200 µS
Réarmement après court-circuit	Libérer les bornes	Fonction équilibrage	OUI
Équilibrage du courant	50-60 mA	Précision de l'équilibrage	+/-25 mV
Port USB	OUI	Transportable	OUI
Sortie régulée	Oui, 12 Volts 15A		
Dimension	476x361x223 mm	Poids	32 kg
Matériau de la valise	ABS	Classe d'étanchéité de la valise	IP65
Ecran LCD intégré	Capacité, tension, alarme sous-tension...		
Plage de température de fonctionnement	-20° à +60°C (-40°c sur commande)		
Fonction protection	Surcharge, décharge excessive, court-circuit, filtrage automatique, contrôle température...		

Fiche informative non contractuelle pouvant être modifiée sans préavis

