

PLLS24-100 Batterie LifePo4

Cellules	montage 8S		
Tension nominale	24 Volts	Capacité nominale	100 Ah
Tension de charge	29.2 Volts	Intensité de charge	60 A
Intensité de décharge (max)	100 A	Pic de décharge	A
Protection de décharge	20 Volts	Réarmement de décharge	20 Volts
Délai de réaction surcharge	1000 MS	Délai de réaction sur décharge	100 MS
Protection court-circuit	OUI	Délai de réaction court-circuit	200 µS
Réarmement après court-circuit	Libérer les bornes	Fonction équilibrage	OUI
Port USB	NON	Transportable	OUI
Assemblage en série	2 batteries max	Assemblage en parallèle	OUI
Dimension	520x270x220 mm	Poids +/-	35.5 kg
Matériau	ABS	Classe d'étanchéité	IP65
Ecran LCD intégré	Capacité, tension, température interne, alarme sous-tension...		
Plage de température de rechargement		0° à 50°C	
Plage de température de fonctionnement		-20° à +60°C	
Fonction protection	Surcharge, décharge excessive, court-circuit, filtrage automatique, contrôle température...		
Connecteurs: bornes M8			
Condition de stockage: de 0° à 45°, une recharge tous les 3 mois entre 60 et 80%			
Garantie Tranquillité 3 ans			

